

SOLIS S50

**DİNAMİK TASARIM,
KUSURSUZ GÜÇ**



- GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR SONALIKA MOTOR
- BOSCH POMPA
- TEK VE ÇİFT ÇEKER SEÇENEĞİ
- AUTO LIFT



ÖZELLİKLER

S 50 2WD

S 50 4WD

MOTOR

Model	SONALIKA ITL, 3102 EL EURO III	SONALIKA ITL, 3102 EL EURO III
Güç kW (hp)	35 kW (48)	35 kW (48)
Tip	Dizel, su soğutmalı, direkt enjeksiyon, doğal hava emişli, 4 zamanlı	Dizel, su soğutmalı, direkt enjeksiyon, doğal hava emişli, 4 zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2.100	2.100
Silindir Sayısı	3	3
Çap x Strok (mm)	102 x 118	102 x 118
Strok Hacmi (cm3)	2.893	2.893
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	1.200 d/dk - 190 Nm	1.200 d/dk - 190 Nm
Yakıt Pompası	BOSCH	BOSCH
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	55	55

KUYRUK MILİ (PTO)

PTO Tipi	Bağımsız	Bağımsız
Devir (d/dk)	540 + Yol	540 + Yol
Kontrol Şekli	Mekanik, el levyesi ile	Mekanik, el levyesi ile

GÜÇ AKTARIMI

Dişli Kutusu	8 ileri x 2 geri mekanik	8 ileri x 2 geri mekanik
Hız Aralığı (km/saat)	min. 1,77 - maks. 33,4	min. 1,77 - maks. 33,4
Arka Diferansiyel Kiliti	Mekanik kontrollü	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

HİDROLİK SİSTEM

Kaldırma Kapasitesi (kg)	1.640	1.640
Hidrolik Servis Çıkışı	4 adet	4 adet
Autolift	Standart	Standart
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik	Hidrolik

ELEKTRİK SİSTEM

Akümülatör	12 V - 105 Ah	12 V - 105 Ah
Alternatör	12 V, 36 A	12 V, 36 A
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu	7 Kutuplu

ÖLÇÜLER

Uzunluk(ön tampon arka hid. kol ucu)(mm)	3.605	3.605
Ön Lastik	6,00 x 16	9,5 x 20
Arka Lastik	13,6 x 28	13,6 x 28
İz Genişliği (ön/arka)(mm)	1.310 / 1.420	1.295 / 1.420
Yükseklik (mm)	2.200	2.340
Minimum Alt Açıklık (mm)	315	315
Ağırlık (ilave ağırlıksız)(kg)	2.445	2.740
Dingiller Arası Mesafe (mm)	1.980	2.175

STANDART EKİPMANLAR

Ön Ağırlıklar (kg)	31 x 6	31 x 6
Arka Ağırlıklar	34 x 2	34 x 2



Yanmar Sakarya Bölge Bayi
Sabit 0(264) 418 54 03
Telefon 0(532) 554 76 01
Telefon 0(555) 969 22 85

