

SOLIS S75

GÜCÜN VE DAYANIKLILIĞIN SİMGESİ



- GÜÇLÜ 4 SİLİNDİR SONALIKA MOTOR
- TURBO
- BOSCH POMPA
- AUTO LIFT
- MEKANİK LEVYE
- 12+12 VİTES
- YOL KUYRUK MİLİ



ÖZELLİKLER

S 75 4WD

MOTOR

Model	SONALIKA 4100 ELT 4 Silindirli, Sıralı Motor EURO III
Güç kW (hp)	71
Tip	Dizel, Su Sogutmalı, Direkt Enjeksiyon, Turbo, 4 zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2000
Silindir Sayısı	4
Çap x Strok (mm)	100x118
Strok Hacmi (cm ³)	3.707
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	289 (+/-%5)Nm @ 1300 (+/-100) D/Dak
Yakıt Pompası	BOSCH
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	64

KUYRUK MİLİ (PTO)

PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540/540E
Kontrol Şekli	Mekanik

GÜÇ AKTARIMI

Dişli Kutusu	12+12
Hız Aralığı (km/saat)	min:1,43 - maks: 30,28
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

ÖZELLİKLER

S 75 4WD

HİDROLİK SİSTEM

Kaldırma Kapasitesi (kg)	2500
Hidrolik Servis Çıkışı	4
Autolift	Standart
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik Direksiyon

ELEKTRİK SİSTEM

Akümülatör	12V 110AH
Alternatör	12V 90Amp
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu

ÖLÇÜLER

Uzunluk(ön tampon arka hid. kol ucu)(mm)	3870
Ön Lastik	11,2-24
Arka Lastik	16,9-30
İz Genişliği (ön/arka)(mm)	1910-1805
Yükseklik (mm)	2600
Minimum Alt Açıklık (mm)	382,5
Ağırlık (ilave ağırlıksız)(kg)	3362
Dingiller Arası Mesafe (mm)	2345

STANDART EKİPMANLAR

Ön Ağırlıklar (kg)	6 x 31
Arka Ağırlıklar	2 x 34



Yanmar Sakarya Bölge Bayi
Sabit 0(264) 418 54 03
Telefon 0(532) 554 76 01
Telefon 0(555) 969 22 85

