


# SOLIS S60

**KUSURSUZ PERFORMANS,  
EKONOMİK SEÇİM**



- DİNAMİK  
4WD
- GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR  
SONALIKA MOTOR
- AUTOLIFT
- BOSCH POMPA



**FEATURES S 60 4WD**

<b>MOTOR</b>	
Model	SONALİKA 3100 ELT 3 Silindirli, EURO III
Güç kW (hp)	57,5
Tip	Dizel, Su Soğutmalı, Direkt Enjeksiyon, Turbo, Intercooler, 4 Zamanlı
Nominal Devir (d/dk)	2100
Silindir Sayısı	3
Çap x Strok (mm)	100x118
Strok Hacmi (cm <sup>3</sup> )	2780 cm <sup>3</sup>
Maksimum Tork (d/dk) - (Nm)	230 (+/-%5)Nm @ 1200 (+/-100) D/Dak
Yakıt Pompası	BOSCH
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)	64
<b>KUYRUK MİLİ (PTO)</b>	
PTO Tipi	Bağımsız
Devir (d/dk)	540
Kontrol Şekli	Mekanik
<b>GÜÇ AKTARIMI</b>	
Dişli Kutusu	8+2
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik kontrollü
Fren Tipi	Arka tarafta yağ banyolu disk tipi, mekanik komutalı

**ÖZELLİKLER S 60 4WD**

<b>HİDROLİK SİSTEM</b>	
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2000
Hidrolik Servis Çıkışı	4
Autolift	Standart
Arka Hidrolik Askı Tipi	3 noktadan
Direksiyon	Hidrolik Direksiyon
<b>ELEKTRİK SİSTEM</b>	
Akümülatör	12V 110AH
Alternatör	12V 36 Amp
Römork Elektrik Çıkışı	7 Kutuplu
<b>ÖLÇÜLER</b>	
Uzunluk(ön tampon arka hid. kol ucu)(mm)	3605
Ön Lastik	9,50 x 20
Arka Lastik	14,9 x 28
İz Genişliği (ön/arka)(mm)	1580 - 1420
Yükseklik (mm)	2650
Minimum Alt Açıklık (mm)	360
Ağırlık (ilave ağırlıksız)(kg)	2754
Dingiller Arası Mesafe (mm)	2175
<b>STANDART EKİPMANLAR</b>	
Ön Ağırlıklar (kg)	6 x 31
Arka Ağırlıklar	2 x 34



Yanmar Sakarya Bölge Bayi  
Sabit 0(264) 418 54 03  
Telefon 0(532) 554 76 01  
Telefon 0(555) 969 22 85

